

计算机二级 Access 历年真题精选(一)

一、选择题(每小题 2 分，共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D)四个选项中，只有一个选项是正确的。请将正确选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。

(1)下列链表中，其逻辑结构属于非线性结构的是

A)双向链表

B)带链的栈

C)二叉链表

D)循环链表

(2)设循环队列的存储空间为 Q(1:35)，初始状态为 front=rear=35。现经过一系列入队与退队运算后，front=15，rear=15，则循环队列中的元素个数为

A)20

B)0 或 35

C)15

D)16

(3)下列关于栈的叙述中，正确的是

A)栈底元素一定是最后入栈的元素

B)栈操作遵循先进后出的原则

C)栈顶元素一定是最先入栈的元素

D)以上三种说法都不对

(4)在关系数据库中，用来表示实体间联系的是

A)网状结构

B)树状结构

C)属性

D)二维表

(5)公司中有多个部门和多名职员，每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员。则实体部门和职员间的联系是

A)1: m 联系

B)m: n 联系

C)1: 1 联系

D)m: 1 联系

(7)数据字典(DD)所定义的对象都包含于

A)软件结构图

B)方框图

C)数据流图(DFD 图)

D)程序流程图

(8)软件需求规格说明书的作用不包括

A)软件设计的依据

B)软件可行性研究的依据

C)软件验收的依据

D)用户与开发人员对软件要做什么的共同理解

(9)下面属于黑盒测试方法的是

A)边界值分析

B)路径覆盖

C)语句覆盖

D)逻辑覆盖

(10)下面不属于软件设计阶段任务的是

- A)制定软件确认测试计划
- B)数据库设计
- C)软件总体设计
- D)算法设计

(11)下列关于数据库设计的叙述中，错误的是

- A)设计时应将有联系的实体设计成一张表
- B)设计时应避免在表之间出现重复的字段
- C)使用外部关键字来保证关联表之间的联系
- D)表中的字段必须是原始数据和基本数据元素

(12)Access 中通配符 “_” 的含义是

- A)通配任意单个运算符
- B)通配任意单个字符
- C)通配任意多个减号
- D)通配指定范围内的任意单个字符

(13)掩码 “LLL000” 对应的正确输入数据是

- A)555555
- B)aaa555
- C)555aaa
- D)aaaaaa

(14)对数据表进行筛选操作的结果是

- A)将满足条件的记录保存在新表中

B)隐藏表中不满足条件的记录

C)将不满足条件的记录保存在新表中

D)删除表中不满足条件的记录

(15)若 Access 数据表中有姓名为“李建华”的记录，下列无法查询出“李建华”的表达式是

A)Like "华"

B)Like "*华"

C)Like "*华*"

D)Like "??华"

(17)要设置窗体的控件属性值，可以使用的宏操作是

A)Echo

B)RunSQL

C)SetValue

D)Set

(18)要覆盖数据库中已存在的表，可使用的查询是

A)删除查询

B)追加查询

C)生成表查询

D)更新查询

(19)可以改变“字段大小”属性的字段类型是

A)文本 B)OLE 对象

C)备注 D)日期/时间

(26)在代码调试时，使用 `Debug.Print` 语句显示指定变量结果的窗口是

- A)立即窗口
- B)监视窗口
- C)本地窗口
- D)属性窗口

(27)下列选项中，不是 Access 窗体事件的是

- A)Load
- B)Unload
- C)Exit
- D)Activate

SELECT 命令中用于返回非重复记录的关键字是

- A)TOP
- B)GROUP
- C)DISTINCT
- D)ORDER

VBA 程序中，可以实现代码注释功能的是

- A)方括号([])
- B)冒号(:)
- C)双引号("")
- D)单引号(')

(30)下列叙述中，正确的是

- A)Sub 过程无返回值，不能定义返回值类型

B)Sub 过程有返回值，返回值类型只能是符号常量

C)Sub 过程有返回值，返回值类型可在调用过程时动态决定

D)Sub 过程有返回值，返回值类型可由定义时的 As 子句声明

(31)在代码中定义了一个子过程：

```
Sub P(a,b)
```

```
..... End Sub
```

下列调用该过程的形式中，正确的是

A)P(10,20)

B)Call p

C)Call p 10,20

D)Call p(10,20)

(32)在窗口中有一个标签 Label0 和一个命令按钮 Command1，Command1 的事件代码如下：

```
Private Sub Command1_Click() Label0.Left=Label0.Left+100
```

```
End Sub
```

打开窗口，单击命令按钮，结果是

A)标签向左加宽

B)标签向右加宽

C)标签向左移动

D)标签向右移动

(33)在窗体中有一个名为 Command1 的命令按钮，事件代码如下：

```
Private Sub Command1_Click() Dim m(10)
```

```
For k =1 To 10 m(k)=11-k
```

Next k x=6

MsgBox m(2+m(x))

End Sub

打开窗体，单击命令按钮，消息框的输出结果是

A)2

B)3

C)4

D)5

(34)在窗体中有一个名为 run34 的命令按钮，事件代码如下：

```
Private Sub run34_Click() f1=1
```

```
f2=1
```

```
For n=3 To 7 f=f1+f2 f1=f2
```

```
f2=f Next n MsgBox f
```

```
End Sub
```

打开窗体，单击命令按钮，消息框的输出结果是

A)8

B)13

C)21

D)其他结果

(35)DAO 层次对象模型的顶层对象是

A)DBEngine

B)Workspace

C)Database

D)RecordSet

二、填空题(每空 2 分, 共 30 分)

请将每一个空的正确答案写在答题卡【1】～【15】序号的横线上, 答在试卷上不得分。

(1)一棵二叉树共有 47 个结点, 其中有 23 个度为 2 的结点。假设根结点在第 1 层, 则该二叉树的深度为【1】。

(2)设栈的存储空间为 S(1: 40), 初始状态为 bottom=0, top=0, 现经过一系列入栈与出栈运算后, top=20, 则当前栈中有【2】个元素。

(3)数据独立性分为逻辑独立性和物理独立性。当总体逻辑结构改变时, 其局部逻辑结构可以不变, 从而根据局部逻辑结构编写的应用程序不必修改, 称为【3】。

(4)关系数据库中能实现的专门关系运算包括【4】、连接和投影。

(5)软件按功能通常可以分为应用软件、系统软件和支撑软件(或工具软件)。Unix 操作系统属于【5】软件。

(6)要从关系中找到满足给定条件的元祖, 应使用的关系运算是【6】。

(7)在 VBA 的函数调用过程中, 要实现参数的传址调用, 应将形式参数显示定义为【7】。

VBA 中要将数据写入文本文件, 应使用函数【8】。

(9)在设计条件宏时, 对于连续重复的条件, 可采用符号【9】来代替重复条件。

(10)窗体中有一个名为 Command1 的命令按钮和一个名为 Text1 的文本框, 事件代码如下:

```
Private Sub Command1_Click()  
  
Dim a(10)As Integer, b(10)As Integer n=3  
  
For i=1 To 5 a(i)=i b(n)=2*n+i Next i  
  
Me!Text1=a(n)+b(n)  
  
End Sub
```

打开窗体, 单击命令按钮, 文本框 Text1 中显示的内容是【10】。

(11)在窗体上有一个名为 num2 的文本框和 run11 的命令按钮，事件代码如下：

```
Private Sub run11_Click() Select Case num2
```

```
Case 0
```

```
result="0 分"
```

```
Case 60 To 84
```

```
result="通过"
```

```
Case Is >85
```

```
result="优秀"
```

```
Case Else
```

```
result="不合格" End select
```

```
MsgBox result
```

```
End Sub
```

打开窗体，在文本框中输入 80，单击命令按钮，输出的结果是【11】。

(12)下列程序的功能是：输出 10 到 100 之间的所有回文素数。所谓回文素数是指，如果一个数是素数，则该数反序后形成的数也是素数。例如，13 是素数，13 反序形成得到数为 31，31 也是素数，则称 13 为回文素数。请在程序的横线处填写适当的语句，使程序完成指定

的功能。

```
Private Sub Command12_Click()
```

```
Dim k As Integer, m As Integer, n As Integer For k =10 To 100
```

```
If prim(k) Then
```

```
m= 【 12 】
```

```
n=0
```

```
Do While m > 0 n = n * 10 + m Mod 10 m = m \ 10
```

```
Loop
```

```
If prim(n) Then MsgBox k & ", " & n
```

```
End If End If
```

```
Nexr k End Sub
```

```
Public Function prim(n As Integer) As Boolean Dim j As Integer
```

```
For j = 2 To n / 2
```

```
If n Mod j = 0 Then Prim = 【 13 】 Exit Function
```

```
End If Next j Prim = True Exit Function
```

```
End Function
```

(13)下列过程的功能是：将当前数据库文件中“学生表”的所有学生”年龄“加 1.请在程序横线处填写适当的语句，使程序实现所需的功能。

```
Private Sub SetAgeplus2_Click()
```

```
Dim cn As New ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset
```

```
Dim fd As ADODB.Field Dim strConnect As String Dim strSQL As String
```

```
Set cn = CurrentProject.Connection
```

```
strSQL = "Select 年 龄 from 学 生 表 " rs.Open strSQL, cn, adOpenDynamic,  
adLockOptimistic, adCmdText
```

```
Set fd = rs.Fields("年龄")
```

```
Do While Not rs.EOF fd = 【 14 】 rs.Update
```

```
rs. 【 15 】
```

```
Loop
```

```
rs.Close cn.close
```

set rs=Nothing set cn=Nothing

End Sub

计算机二级 ACCESS 历年真题精选(二)

1. 下列叙述中正确的是

- A) 循环队列是队列的一种链式存储结构
- B) 循环队列是队列的一种顺序存储结构
- C) 循环队列是非线性结构
- D) 循环队列是一种逻辑结构

2. 下列叙述中正确的是

- A) 栈是一种先进先出的线性表
- B) 队列是一种后进先出的线性表
- C) 栈与队列都是非线性结构
- D) 以上三种说法都不对

3. 一颗二叉树共有 25 个结点，其中 5 个是叶子结点，则度为 1 的结点数为

- A) 16
- B) 10
- C) 6
- D) 4

4. 在下列模式中，能够给出数据库物理存储结构与物理存取方法的是

- A) 外模式
- B) 内模式
- C) 概念模式
- D) 逻辑模式

5.在满足实体完整性约束的条件下

- A)一个关系中应该有一个或多个候选关键字
- B)一个关系中只能有一个候选关键字
- C)一个关系中必须有多个候选关键字
- D)一个关系中可以有多个候选关键字

6.软件生命周期中的活动不包括

- A)市场调研
- B)需求分析
- C)软件测试
- D)软件维护

7.下面不属于需求分析阶段任务的是

- A)确定软件系统的功能需求
- B)确定软件系统的性能需求
- C)需求规格说明书评审
- D)制定软件集成测试计划

8.在黑盒测试方法中，设计测试用例的主要根据是

- A)程序内部逻辑
- B)程序外部功能
- C)程序数据结构
- D)程序流程图

9.在软件设计中不使用的工具是

- A)系统结构图

B)PAD 图

C)数据流图(DFD 图)

D)程序流程图

10.在 Access 数据库中，用来表示实体的是

A)表

B)记录

C)字段

D)域

11.在学生表中要查找年龄大于 18 岁的男学生，所进行的操作属于关系运算中的

A)投影

B)选择

C)联接

D)自然联接

12.假设学生表已有年纪、专业、学号、姓名、性别和生日 6 个属性，其中可以作为主关键字的是

A)姓名

B)学号

C)专业

D)年纪

13.下列关于索引的叙述中，错误的是

A)可以为所有的数据类型建立索引

B)可以提高对表中记录的查询速度

C)可以加快对表中记录的排序速度

D)可以基于单个字段或多个字段建立索引

14.若查找某个字段中以字母 A 开头且以字母 Z 结尾的所有记录，则条件表达式应设置为

A)Like"A\$Z"

B)Like"A#Z"

C)Like"A*Z"

D)Like"A?Z"

15.宏操作不能处理的是

A)打开报表

B)对错误进行处理

C)显示提示信息

D)打开和关闭窗体。

全国计算机二级 ACCESS 历年真题精选(三)

1.已知教师表“学历”字段的值只可能是四项(博士、硕士、本科或其他)之一，为了方便输入数据，设计窗体时，学历对应的控件应该选择

A)标签

B)文本框

C)复选框

D)组合框

2.在报表设计的工具栏中，用于修饰版面以达到更好显示效果的控件是

A)直线和多边形

B)直线和矩形

C)直线和圆形

D)矩形和圆形

3.要在报表中输出时间，设计报表时要添加一个控件，且需要将该控件的“控件来源”属性设置为时间表达式，最合适的控件是

A)标签

B)文本框

C)列表框

D)组合框

4.用 SQL 语句将 STUDENT 表中字段“年龄”的值加 1，可以使用的命令是

A)REPLACESTUDENT 年龄=年龄+1

B)REPLACESTUDENT 年龄 WITH 年龄+1

C)UPDATESSTUDENTSET 年龄=年龄+1

D)UPDATESSTUDENT 年龄 WITH 年龄+1

6.数据库中可以被另存为数据访问页的对象是

A)窗体

B)报表

C)表和查询

D)以上均可

7.在宏设计窗口中有“宏名”、“条件”、“操作”和“备注”等列，其中不能省略的是

A)宏名

B)操作

C)条件

D)备注

8.宏操作不能处理的是

A)打开报表

B)对错误进行处理

C)显示提示信息

D)打开和关闭窗体。

9.下列关于 VBA 事件的叙述中，正确的是.

A)触发相同的事件可以执行不同的事件过程

B)每个对象的事件都是不相同的

C)事件都是由用户操作触发的

D)事件可以由程序定义

10.下列不属于类模块对象基本特征的是

A)事件

B)属性

C)方法

D)函数